

# dv•470

der Praktische

# Liesegang

projection technology



## dv•470 - der Praktische

Wirtschaftlich und robust präsentiert sich der XGA-Projektor Liesegang **dv•470**. Der XGA-Projektor ist mit einer überzeugenden Bildhelligkeit von 2.000 ANSI-Lumen ausgestattet und bietet einen hohen Kontrastwert von 500:1. Zur Erhöhung der Servicefreundlichkeit und zur Vereinfachung des Lampenwechsels bei Deckeninstallationen ist die Lampenaustausch-Öffnung auf der Projektorenoberseite angebracht.

Einsatz findet der XGA-Projektor, mit integrierter Tastensperrefunktion, an Schulen und in kleineren bis mittleren Konferenzräumen.

- Tastensperre
- XGA-Auflösung
- tageslichttaugliche 2.000 ANSI-Lumen
- ideal für den mobilen Einsatz
- hervorragende Ausstattung
- einfacher Lampen- und Filterwechsel
- individuelles Farbmanagement
- Gammakorrektur

# dv•470



# dv•470

der Praktische

# Liesegang

projection technology



- Tastensperre
- leichter Lampen- und Filterwechsel
- HDTV-kompatibel
- optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- 2.000 ANSI-Lumen
- elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- RGB-Eingang umschaltbar in Monitorausgang
- Farbtemperatur individuell einstellbar
- integrierte Präsentationshilfen: digitaler Zoom, Standbild
- elektronische Schärferegulierung
- freiprogrammierbare Audio-Eingangs Zuordnung



## Liesegang dv•470

1208 022C 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung und Softcase

EAN 4044714208303

### Zubehör

Lampe 180W UHB	ZU 1208 04 4010
Deckenhalterung / Trägerplatte	ZU 0218 75 0005
Deckenhalterung / Säule CM 25	ZU 0260 75 0006
Diebstahlschutz key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000
Travelcase maxi	ZU 0061 98 0010

Technische Daten*	dv•470
Technologie	3 x 0,6" LCD
Auflösung	XGA, 1.024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	UXGA, 1.600 x 1200 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	500:1
Helligkeit Standard-Modus	2.000 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	1.600 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	180 W UHB, 2000 h <sup>1</sup>
Spannung	100 - 120 / 220 - 240 VAC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	290 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	249 x 306 x 102 mm
Gewicht	2,8 kg
Keystone-Korrektur	± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	31 - 91 kHz / 56 - 120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	120 MHz
Bildausleuchtung	>85%
Lautsprecher	1 x 1 W
Objektiv	F=1,7 - 1,9, f=18,9 - 22,6 mm
	1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	4-fach
Projektionsabstand	0,9 - 9,3 m (Weitwinkel)
	1,1 - 11,2 m (Tele)
Bilddiagonale	0,77 - 7,70 m
Projektionsverhältnis	1,52 - 1,86
Geräuschpegel	34 dB Standard-Modus
	30 dB Flüster-Modus
<b>Schnittstellen</b>	
Computer in	2 x RGB analog (D-Sub HD, 1 x geteilt mit Monitor out)
Maus	1 x USB
Steuerung	1 x RS-232
Monitor out	1 x RGB (D-Sub HD, geteilt mit RGB)
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (RGB-analog)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch)
	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC-B, UL60950 / C-UL
<b>Sonstige Merkmale</b>	
	• automatische Erkennung des Eingangssignals
	• mehrsprachiges ON-Screen Menü
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9
	• Kensington Lock™-Schnittstelle

\* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, \*\* mittlere Lebensdauer, <sup>1</sup> bis zu 4.000 h im Flüster-Modus

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,50	0,83	1,00	1,04	1,25
2,00	1,11	1,33	1,39	1,67
2,50	1,39	1,67	1,74	2,08
3,00	1,67	2,00	2,08	2,50
5,00	2,78	3,33	3,47	4,17
7,00	3,89	4,67	4,86	5,83

Ihr Liesegang Fachhändler

### Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5  
D-40221 Düsseldorf  
Telefon 0211/3901-1  
Telefax 0211/3901-227  
www.liesegang.de  
info@liesegang.de



DIN EN ISO 9001:2000  
Zertifikat: 01 100 042035