


# Wechselobjektive dv 540 flex / dv 560 flex/ dv 880 flex



1. Weitwinkel-Festbrennweite



2. Weitwinkel-Zoom



3. Tele-Zoom I



4. Tele-Zoom II

Objektiv	Zoomfaktor	Brennweite		Projektions- abstand		Bild- diagonale		Projektions- verhältnis	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>1. Weitwinkel-Festbrennweite</b>	---	16 mm		0,9 m	3,7 m	1,4 m	5,8 m	0,8:1	
<b>2. Weitwinkel-Zoom</b>	1,35	23 mm	31 mm	0,9 m	15,6 m	0,8 m	17,7 m	1,1 :1	1,5:1
<b>3. Tele-Zoom I</b>	1,8	46 mm	82 mm	1,8 m	42,2 m	0,5 m	24,1 m	2,2:1	4,1:1
<b>4. Tele-Zoom II</b>	1,8	80 mm	144 mm	3,1 m	74,6 m	0,5 m	23,9 m	3,9:1	7,3:1
<b>5. Standardobjektiv (ohne Abb.)</b>	1,5	31 mm	46 mm	1,2 m	23,2 m	0,7 m	19,3 m	1,5:1	2,2:1
<b>6. Tele-Zoom manuell</b>	2,8	70 mm	125 mm	0,6 m	65,0 m	0,6 m	23,1 m	3,47:1	6,3:1

## Liesegang dv 560 flex/dv 880 flex Professionelle Alleskönner



- Auflösung XGA, 1024 x 768 Bildpunkte (dv 560 flex), SXGA+, 1400 x 1050 Bildpunkte (dv 880 flex)
- Helligkeit 4.500 ANSI-Lumen (dv 560 flex), 3.500 ANSI-Lumen (dv 880 flex)
- Kontrast 800:1 (dv 560 flex), 800:1 (dv 880 flex)
- optionale Wechselobjektive mit Bajonett-Anschluss
- Motorzoom und –fokus für fast alle Objektiv-Varianten
- motorisierter Lens Shift für verzerrungsfreie Verschiebung der Bildposition (ausser Tele-Zoom manuell)
- digitale Datenschnittstelle (M1-D, inkl. DVI-Adapter)
- Netzwerkschnittstelle

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistrasse 5

D-40221 Düsseldorf

Telefon 0211/3901-1

Telefax 0211/3901-227

info@liesegang.de

www.liesegang.de